



Cuidado y mantenimiento LSC (Liquid Stone Composite)

Gracias por elegir IW. Para garantizar el máximo rendimiento y buen uso de nuestros productos siga estas recomendaciones cuidadosamente.

—

Para una limpieza y mantenimiento regulares, la mayoría de los productos se pueden limpiar con agua tibia, jabón suave y un paño limpio y suave o un paño de microfibra. Utilice únicamente limpiadores y equipos que sean adecuados para la aplicación. Nunca mezcle limpiadores.

Acabado mate:

Para manchas y rayones finos en nuestros productos LSC con acabado mate, recomendamos utilizar un limpiador en crema como CIF o AJAX y la almohadilla limpiadora que viene con el producto y abundante agua tibia y jabón.

La reparación de rayones y astillas en la superficie se puede pulir usando varios grados de papel de lija dependiendo de la profundidad del rasguño/astilla. Una vez que el rasguño o la astilla haya desaparecido, deberá alisarlo usando el lado fino de la almohadilla de limpieza que se proporcionó con el producto.

- NO utilice lejía concentrada.
- NO utilice champú a base de alquitrán.

Acabado pulido:

Para rayones superficiales leves en nuestros productos LSC con acabado pulido, recomendamos usar un kit de pulido de piedra que se puede comprar en la mayoría de las principales tiendas de bricolaje. Para rayones y astillas más profundos, comuníquese con su proveedor local de IW para obtener más consejos.

- NO utilice polvos/estropajos para fregar ni limpiadores abrasivos.
- NO utilice vinagre, jugo de limón u otros limpiadores que contengan ácidos.
- NO utilice lejía concentrada.
- NO utilice champú a base de alquitrán.

Para obtener información completa sobre la garantía, visite:
www.iwandw.com/wp-content/uploads/2019/08/IW-Warranty.pdf